

		Dokument Varulista/Skötselråd		Sidnr 1/2
		Objekt/adress Brf Södra Stranden 3 Kv. Stenavadet 1 Motala		Handläggare Frank Blad
				Datum 2023-05-03
Objekt nr. 1048753		Referens Stefan Carlsson	Kund Peab Sverige AB	Beställarens konto 4441-4436321
Yta	Fabrikat	Produktnamn	Glanstal	Kulör
Väggar/tak underarbete spackel mm.	Alcro	Handspackel	-	Grå
	Alcro	Sprutspackel	-	Vit
	Alcro	Skivspackel	-	Vit
	Alcro	Latexfog universal	-	Vit
	Konkret	Skarvremsa	-	Vit
Väggfärg lägenheter	Alcro Alcro	Allgrund Milltex 5	Matt 5	Enl. hyresgäst
Takfärg kök, klädkammare	Alcro	Milltex RF	Matt	Vit
Tak, vägg förråd, cykelrum etc.	Alcro	B-Milltex	Matt	Vit
Väggfärg trapphus.	Alcro	Milltex 5	5	S 2005-Y30R
Takfärg, trappundersidor i trapphus	Alcro	Milltex 5	5	S 2005-Y30R
Räcken handledare	Alcro	Mekanlack aqua	40	RAL 3009
Hissfronter	Alcro	Mekanlack aqua	40	RAL 3009
Balkongundersidor Pelare	Alcro Alcro	Puts täckfärg Puts Täckfärg	Matt Matt	S 0500-N S 5040- Y80R
Carport	Alcro	Utsikt	40	S 5040- Y80R
Tillval tapeter, standardkollektion	Boråstapeter	Borosan papperstapet		Enl. hyresgäst

	Dokument Varulista/Skötselråd		Sidnr 2/2
	Objekt/adress Brf Södra Stranden 3 Kv. Stenavadet 1 Motala		Handläggare Frank Blad
			Datum 2023-05-03
Objekt nr. 1048753	Referens Stefan Carlsson	Kund Peab Sverige AB	Beställarens konto 4441-4436323

Skötselråd för målade väggar och tak.

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. Fläckar och likande kan tas bort med mirakel-svamp och lite vatten.

Grängade tak

Sandspackelgrängade tak får inte bearbetas med vatten eller rengöringsmedel då löses spacklet upp och strukturen i taket försvinner. Eventuellt damm avlägsnas försiktigt med mjuk borste.

Produktblad, byggvaru-, och miljödeklaration på samtliga produkter finns att tillgå på www.alcro.se samt Sundahus databas



Matta vägg- och takfärger.

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Skötselråd för tapeter

Var försiktig med nytapetserade ytor. Tapeternas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning.

RENGÖRING: Använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj försiktigt med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Beroende på tapet kan du prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Klorin har blekande effekt på en del fläckar. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot tapetytan. Radera bort dem med ett suddgummi. Andra fläckar som tusch, färg, bläck o liknande tar du bort med en mirakelsvamp.

Färgstarka tapeter kan färga av sig och kan bli fläckiga vid för kraftig rengöring.

Produktblad, byggvaru-, och miljödeklaration på samtliga produkter finns att tillgå på www.alcro.se samt Sundahus databas.

