

Balkonginglasning

SKÖTSELANVISNING

För att bevara produktens funktion och utseende på bästa möjliga sätt så bör ett visst underhåll utföras några gånger per år.

1. Rengöring av glas

Glasen putsas på samma sätt som andra fönster med lämpligt fönsterputsmedel eller bara varmt vatten. Starka rengöringsmedel får inte användas då de kan skada gummilisterna.

2. Rengöring av aluminiumprofiler och plastdetaljer.

Det är inga speciella rengöringsbehov när det gäller aluminiumprofilerna, men för att bibehålla färg och glans så rekommenderar vi att man även tvättar av profilerna samtidigt som glasen putsas. Detta görs lämpligen bara med varmt vatten och ev. något svagt rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel kan skada lackeringen, liksom tvättsvampar med slipmedel.

3. Behandling med silikonspray.

I den nedre aluminiumprofilen där glasens glidklossar går, är det behov av rengöring. Profilen bör dammsugas och rengöras med en liten borste, så att skräp och smutspartiklar försvinner. Sedan sprayas profilen invändigt med silikonspray så att glasen glider optimalt.

Dessutom bör alla plastdetaljer som sitter på glasen behandlas med silikonspray. Vid varje öppningslucka sitter det i ovanprofilen en gångjärnslåsning av plast som också ska behandlas med silikonspray.

Behandlingen med silikonspray är viktig för att glasen ska gå lätt att skjuta och för att upprätthålla den generella användarvänligheten.

Denna behandling ska utföras minst 2 gånger per år.