

ASSA Connect 510-50

Låshus



510-50

Användningsområde

Låshus för entrédörrar till villor och lägenheter.

Egenskaper

- Finns i dorndjup 50 mm.
- Måste beställas i vänster eller högerutförande.
- Motsvarar SS3522 utg 4 klass 5.
- Med härdad tryckesfall och härdad hakregel.
- CE-certifierad under våren 2012.

Miljö

Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön.

Funktion

Utsida

- Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas med nyckelvidring. Handtaget spärras.
- Hakregel och tryckesfall dras in med handtaget efter nyckelvidring.


Insida


- Hakregeln skjuts ut när handtaget förs uppåt och förreglas av nyckelvidring. Handtaget spärrat.
- Hakregel och tryckesfall dras in med handtaget efter att förreglingen hävts av en nyckelvidring.
- 510 låset är utvecklat för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla runda cylindrar är en del i specifikationen.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA Connect 510-50

Låshus

Låsenhet	Användningsområde	Funktion utsida		Funktion insida
510-50	Låsenhet för ytter- och entrédörrar i villor, lägenheter, servicehus etc.	Öppning Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och trycket låser in hakregeln i låshuset samt kopplar automatiskt in vrefunktionen på insidan. Trycket drar in fallen. Låsning Trycket låser ut regel när man för handtaget uppåt och en 360° nyckelrörelse förreglar regeln samt blockerar handtaget vilket indikerar att låset är förreglat.	 510-50	Öppning Nyckelrörelsen häver förreglingen och trycket låser in hakregeln i låshuset. Låsning Trycket låser ut regel när man för handtaget uppåt och en 360° nyckelrörelse förreglar regeln samt blockerar handtaget vilket indikerar att låset är förreglat.



ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assaoem.se